

I216 Computational Complexity and Discrete Mathematics Report (2)

2013 年品川キャンパス
上原隆平 (uehara@jaist.ac.jp)

出題 11月16日(土)

提出期限 (Deadline) 11月23日(土), 13:30pm

注意 (Note) レポートには氏名, 学生番号, 問題, 解答を, すべて手書きで書くこと. レポート用紙は A4 にすること. PDF ファイルをメールで送ってもよい. (Do not forget to handwrite your name, student ID, problems, and answers on your report. The report paper should be in A4 size. You can email a PDF file to me.)

以下の問題から 1 問選んで答えよ. (Answer one of the following three problems.)

Problem 1 (5 points): 以下の式は正しいか. 正しいければ証明し, 間違っていれば反証せよ. 必要ならロピタルの定理を使ってもよい. (Determine if each of the following equations is correct or wrong. If it is correct, prove it. If it is wrong, disprove it. You can use l'Hospital's rule if you need it.)

1. $5n^2 + 3n + 8 = O(2n^2 + 1)$

2. $3n^3 + 4n^2 = O(n^2)$

3. $n^5 = O(1.5^n)$

4. $O(n^2) = O(n^3)$

Problem 2 (5 points): 文字列 s に対して, 長さ優先辞書式順序における s の出現順序を $lo(s)$ と書くことにする. 例えば $lo(\epsilon) = 1, lo(0) = 2, lo(1) = 3$ である. またある数 n が有限であることを $n < \infty$ と書くことにする. このとき以下の記述が正しいか誤りかを判定せよ. 誤りである場合は反例を示せ. ただし以下の記述中, s は文字列, n, x, y は整数である. (For any given string s , we denote by $lo(s)$ the index of s in the pseudo-lexicographical ordering with length preferred. For example, we have $lo(\epsilon) = 1, lo(0) = 2, and lo(1) = 3$. We also denote by $n < \infty$ when a number n is finite. Now, declare if each of the followings is true or false. If it is false, show a counterexample. In the followings, s denotes a string and each of $n, x,$ and y denotes an integer.)

$$\forall x \exists y [x + y = 0] \tag{1}$$

$$\exists x \forall y [x + y = 0] \tag{2}$$

$$\forall s \exists n [|s| < \infty \rightarrow lo(s) < n] \tag{3}$$

$$\exists n \forall s [|s| < \infty \rightarrow lo(s) < n] \tag{4}$$

Problem 3 (5 points): ナップサック問題がクラス NP に属することを説明せよ. (Explain why the knapsack problem is in NP.)